



FO-22M44-CAT

CARACTERÍSTICAS	Matriz HDMI 4 x 4 con 3 salidas de extensión Cat 6 y 1 salida HDMI.
	Resolución UHD 4K@60Hz y menores.
	Ancho de banda 18 Gbps.
	Compatible con HDR.
	Función EDID, selecciona manualmente la resolución óptima para todas las TV.
	Distancia de transmisión hasta 40 m para una resolución UHD 4K@60Hz.
	1 salida HDMI con extractor de audio digital.
	3 salidas HDBaseT RJ-45, prolongación HDMI por cable Cat 6.
	3 receptores con salida HDMI.
	Extensores del mando a distancia.
Alimentación PoC de los receptores a través de cable Cat 6.	
Protocolo de comunicación a través de puerto RS-232, IR y navegador web para control remoto.	
Mando a distancia.	
HDMI	2.0
HDCP	2.2
RETARDO	1 ms
ENTRADAS	4 HDMI hembra
SALIDAS	3 HDBaseT RJ-45, prolongación HDMI por cable Cat 6
	1 HDMI hembra
	1 audio SPDIF, óptico 1 audio estéreo, euroblock
CONTROLES	Botones de selección de entrada para cada salida
	Botón para guardar presets
	1 puerto RS-232, euroblock 1 Ethernet, RJ-45
INDICADORES	Indicador luminoso de encendido Indicadores luminosos de entradas y salidas seleccionadas
ALIMENTACIÓN	24 V CC, 2'7 A con adaptador incluido
MEDIDAS	Transmisor: 437 x 44 x 237 mm fondo
	Receptores: 74 x 18 x 120 mm fondo
PESO	1'9 kg
ACCESORIOS	Mando a distancia y receptor de mando a distancia
	4 transmisores IR y 4 receptores IR para control remoto de la fuente de vídeo desde la posición del TV
	Cable RS-232, 1'35 m
NOTA	Se recomienda utilizar cables Cat 6 de buena calidad y con apantallamiento FTP/SFTP
	Los cables deben tener conectores blindados con el apantallamiento del cable conectado al blindaje del conector, de esta manera se mejora la fiabilidad de los prolongadores HDMI, evitando lazos de masa producidos al interconectar aparatos (reproductor/receptor y TV) con diferente referencia de masa que puede provocar pérdidas o corte en la imagen