



FO-22CAT4

CARACTERÍSTICAS	Distribuidor extensión HDMI 1 x 4 por cable Cat 6/6a/7.
	Resolución UHD 4k@60Hz y menores.
	Ancho de banda 18 Gbps.
	Distancia de transmisión hasta 60 m.
	Salida de lazo HDMI en el transmisor para TV local.
	Extractor de audio analógico y digital.
	Función EDID, selecciona manualmente la resolución óptima de todas las TV.
Puerto micro USB para actualización y control por puerto serie.	
Alimentación PoC de los receptores.	
Según norma IEEE-568B.	
Extensores del mando a distancia.	
HDMI	2.0
HDCP	2.2
RETARDO	60-90 ms
ENTRADAS	1 HDMI hembra
SALIDAS	4 RJ-45 prolongación HDMI por cable Cat 6
	1 HDMI hembra para monitor local
	1 Audio digital coaxial, RCA
	1 Audio estéreo, jack 3'5 mm
RECEPTORES	4 receptores con salida HDMI 1 puerto micro USB para actualización
ALIMENTACIÓN	Distribuidor: 12 V CC, 2'5 A con adaptador incluido Receptores: PoC
MEDIDAS	Distribuidor: 210 x 26 x 107 mm fondo Receptor: 94 x 18 x 61 mm fondo
PESO	Distribuidor: 0'6 kg Receptor: 4 x 0'2 kg
ACCESORIOS	Transmisor y 4 receptores de mando a distancia
NOTA	Se recomienda utilizar cables Cat 6/6a/7 de buena calidad y con apantallamiento FTP/SFTP. Los cables deben tener conectores blindados con el apantallamiento del cable conectado al blindaje del conector.
	De esta manera se mejora la fiabilidad de los prolongadores HDMI, evitando lazos de masa producidos al interconectar aparatos (reproductor/receptor y TV) con diferente referencia de masa que puede provocar pérdidas o corte en la imagen.